仪器仪表商情®

INSTRUMENT & METER NEWS

2019年6月15日 15th Jun. 2019 | 月刊/Monthly | 第207期 No. 207 | 免费赠阅 欢迎索取 Welcome to Subscribe, It is for free. (行业专业人士的参考资料)

《仪器仪表商情》报刊 中国仪器仪表商情网 全球测试测量行业最大的全媒体平台！

仪商旗下品牌：

标准刊号：ISSN 1608-3474

星球国际资讯集团 Global International Information Group

亚太区发行总策划

广州德禄讯信息科技有限公司

国内总部 (Headquarter)

电话（Tel）：(86-20)-3405 0665 3405 0657

传真（Fax）：(86-20)-3415 0697

Q Q：694034650(设计部) 1440030555(编辑部)

客服热线：400-086-1718

官方微信，敬请关注

http://www.861718.com

UNI-T

UTR2832系列LCR 数字电桥

UTR2832系列是新一代低成本、高性能、紧凑型LCR数字电桥，仪器采用最新工艺和高密度电路设计，浓缩大型LCR测试仪精华，机身紧凑，小巧，配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统，美观大方，操作简便，0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与高端机型媲美；仪器提供丰富的接口，可方便组成各种测试系统，满足检验，生产，科研需求。

UTR2811D-II

UTR2832系列产品操作视频

UTR2832 UTR2811D

UNI-T 优利德 您的测试专家

U T 516 B 高压绝缘电阻测试仪

12kV高压输出：最高10TΩ的绝缘电阻测试

UT516B是数字式高压绝缘电阻测试仪，具有6个量程：500V,1000V,2500V, 5000V, 10000V和12000V各量程的输出可设置10%步进微调电压(12000V除外);测试数据可保存于仪器内存中，并经由专用USB接线传送至PC。测试数据也可实时传送至PC。

产品特点

- 可设置定时器测量模式
- 999组数据存储功能
- 自动放电和高压输出警报功能
- 配有电源适配器供电
- IP67设置
- USB接口数据传输功能，并配有PC通讯软件
- 5.7寸点阵业工屏，全中文界面
- 高达12kV电压输出
- 最高10TΩ的绝缘测试
- 5mA的短路电流
- 自动吸收比和PI极化指数测量
- 自动漏电流显示
- 各量程可步进10%设置
- COMP比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示

绝缘电阻测量技术指标

额定电压	500V	1000V	2500V	5000V	10000V	12000V
最大值	500GΩ	1.0TΩ	2.5TΩ	5.0TΩ	10TΩ	10TΩ
精确度	0.50MΩ-4.99GΩ: ±(5%+5)5.00G-49.9GΩ:±(10%+10) 50.0GΩ-500GΩ 仅供参考	1.00MΩ-9.99GΩ: ±(5%+5)10.0G-99.9GΩ:±(15%+10) 100GΩ-1000GΩ 仅供参考	2.50MΩ-24.9GΩ: ±(5%+5)25.0G-249GΩ:±(15%+10) 250GΩ-2.5TΩ 仅供参考	5.00MΩ-49.9GΩ: ±(5%+5)50G-499GΩ:±(15%+20) 500GΩ-5.0TΩ 仅供参考	10.0MΩ-99.9GΩ: ±(10%+10)100G-999GΩ:±(20%+20) 1000GΩ-10TΩ 仅供参考	12.0MΩ-99.9GΩ: ±(10%+10)100G-999GΩ:±(20%+20) 1000GΩ-10TΩ 仅供参考

UT123 家用万用表

UT123是一款袖珍迷你型家用万用表，根据家庭使用进行针对设计，采用EBTN反显屏，即使在室内光线不足处仍可清晰读数，具备开机电池电量检测功能，通过LED提供更直观得方式来提醒用户电量情况，具备家庭常用测量功能，如电压，导通，二极管，电阻，温度测量等，精心设计，专为家庭服务，是一款居家必备的测量仪表。

家庭用户5大功能

产品特点

- 开机电池电量检测功能(LED指示电池电量)
- 选用EBTN显示屏；
- 智能NCV非接触式电压检测；
- 自动识别交流电压与直流电压；
- 安规等级CAT III 600V；
- 机型小巧轻便，方便存储与携带；
- 全功能误操作防烧保护设置；
- 具备家庭常用测量功能，如电压，导通，电阻，温度测量等；

开机电池电量检测功能（LED指示电池电量）

LED颜色	检测情况	检测结果
	开机后红色LED指示灯亮2秒，然后直接进入关机；	电池已经没电，用户需要更换电池
	开机后黄色LED指示灯亮2秒，然后再熄灭，进入测量状态	电池已经低电，建议用户尽快更换电池
	开机后绿色LED指示灯亮2秒，然后再熄灭，进入测量状态	电池有足够电量，用户继续测量

能提供更直观的方式提醒用户更换电池；确保电池在不够电量的状态，用户不会使用产品 - 提高安全性

功率60/90W可选

静电保护 智能无铅 升温迅速

EH330/EH331产品特点

- 微电脑数显
- 铝合金材质
- 焊接手柄轻巧、使用舒适
- 具自动休眠、节省能源
- 防静设计
- 传感器前置设计，加热快，控温准确
- 功率60/90W可选择

EH331-90W

EH330-60W

应用领域

适合多种元件 的拆焊、用于热收缩、烘干、除漆、除粘、解冻、预热、胶焊等多用途；

一体插头

手柄一体插头设计做工精致，带有钢印螺旋设计，不易脱落

防烫皮

手柄带有防滑防烫皮，耐高温设计，长时间使用手部温度依旧舒适

纯铜材质加大变压器

采用精品纯铜绕线，硅钢片，功率输出稳定变压器重，性能优良，环保节能使用寿命长，耐短路，散热性更好

自动休眠

具有自动休眠功能，安全性能，安全性能大大提高烙铁20分钟不使用，进入休眠状态，温度降至200°

静电保护/更加安全

防静电保护装置，有效防护静电对人体的伤害，插拔式静电导线，尾部带金属夹，导电更有效

全新升级款

UT300A+系列红外测温仪

报警提示

三色LED报警灯

最值测量模式

最大值、最小值、平均值及差值模式

发射率可调

可调节发射率：0.1~1.0

测温范围

UT302A+ -32℃~700℃
UT303A+ -32℃~800℃

DS距离系数比

UT302A+ 20:1
UT303A+ 30:1

测温精度

1.5%

UT302A+ UT303A+

优利德科技(中国)股份有限公司 官方网址：www.uni-trend.com.cn

欢迎拨打客服热线 400-876-7822