

# PINTECH 品致® —— 示波器探头技术标准倡导者

**国货** 电子测量仪器仪表

## 主要产品

- 有源差分探头
- 交直流电流探头
- 柔性电流探头
- 高压直流电源
- 高压测试棒
- 交流电流探头
- 高压放大器
- 交流电源
- 示波器探头
- 电流环
- 数字示波器
- 静电发生器

400-628-7588 [www.pintech.com.cn](http://www.pintech.com.cn)

地址：广州市黄埔区西成中街联东U谷A1栋10楼  
电话：020-82510899  
网址：[www.pintech.com.cn](http://www.pintech.com.cn)

微信公众号 官网 天猫商城 京东商城

### MI3394 CE多功能安规综合测试仪

MI3394多功能安规测试仪是一种便携式仪器，用于生产过程中对各种电气设备的电气安全和CE认证测试，可以在最恶劣的环境，如实验室、自动化生产线或专业车间的电气安全检验中成为最完美的测试工具。

**测量功能**

- 交流耐压测试，测试电压100V~5000V，容量500VA
- 直流耐压测试，测试电压100V~6000V
- 连续性测试，测试电流0.2A, 4A, 10A, 25A
- 绝缘电阻测试，测试电压50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
- 泄漏电流测试（替代、差分、接触、PE）
- 放电时间测试
- 功能测试（电源P/S/Q, 电压, 电流, cosφ, 频率, ThdU, ThdI, PF）

### MI3325 多功能安规综合测试仪

非常适合开关柜、控制柜、焊接设备安规测试

MI3325是一款顶级、坚固、可靠、适合多种工业环境使用的安规综合测试仪，可满足如下测试需求：机械安全性、低压开关设备和控制装置安全性、便携式设备的安全性、弧焊设备的安全性。

**测量功能**

- 交流耐压测试，测试电压100V~5000V，容量250VA
- 连续性测试，测试电流0.2A, 4A, 10A, 25A
- 地线电阻测试，测试电压50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
- 泄漏电流测试（替代、差分、接触、PE）
- 放电时间测试
- 回路阻抗测试
- 漏电开关测试
- 极性测试
- 压敏电阻测试
- 功能测试（电源P/S/Q, 电压, 电流, cosφ, 频率, ThdU, ThdI, PF）

### MI3360 系列多功能安规综合测试仪

MI3360系列多功能安规测试仪包含四种版本，可满足不同测试需求。可用于测量电气设备、焊接设备、医疗设备以及带有漏电保护装置的各种电气设备。MI3360M可根据IEC/EN62353测量医疗设备，MI3360F具有1500V、3000V交流耐压测试功能。

**测量功能**

- 交流耐压测试（1500V, 3000V）(仅3360F有)
- 连续性测试，测试电流0.2A, 10A
- 25A连续性测试(仅3360 25A, 3360M, 3360F有)
- 绝缘电阻测试，测试电压250V, 500V
- 泄漏电流测试（替代、差分、接触、PE）
- 漏电开关测试
- 极性测试
- 功能测试（电源P/S/Q, 电压, 电流, cosφ, 频率, ThdU, ThdI, PF）

METREL® 美翠仪器 地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座17A (100097)  
电话：010-88863868 手机(微信)：13910921197、13910062843  
QQ：619904202、359622897 网站：[www.metrel.com.cn](http://www.metrel.com.cn)

# 欣宝科仪 SANPOMETER®

## ◆ 泵吸式甲醛测试仪 ◆

采用泵吸方式检测甲醛气体的浓度。独立气室内置电化学传感器和精密温度传感器。反应灵敏、抗干扰能力强、既能以短时/单次调查模式对环境现场进行快速检测，也能以连续/卫检模式检测及记录，每20秒记录一次，连续记录大于8个小时，并能显示最大值、最小值，STEL值、TWA值。其中STEL/TWA两个测量值，是卫检与环境控制必要的值。仪表采用16位MCU芯片，自动进行温度补偿。独特的软件算法提升抗干扰能力。用于室内装修、装饰材料、化工原料的生产管理，轿车、客车、高铁驾驶仓及车厢内甲醛含量，市政环境监测等行业，检测当前环境中的甲醛气体浓度。

**测量显示**  
4位LCD带变色龙背光

**浓度单位**  
ppm (体积浓度), mg/m³ (质量浓度)

**测量范围**  
0~4.00ppm (0~5.00mg/m³)  
(1mg/m³=1.25ppm在一个大气压下)

**分辨率**  
0.01ppm (0.01mg/m³)

**泵吸采样时间**  
30秒

**传感器响应时间**  
<20秒

**报警方式**  
声光报警(超报警值时, 声音与红色背光同时预警)

**传感器原理**  
电化学

**采样方式**  
内置精密吸入采样泵采样

**电源**  
标配4x3.7V三元锂离子充电电池

**SPD207-HCHO** 泵吸式甲醛检测仪

深圳市欣宝瑞仪器有限公司  
西安欣宝科仪电子科技有限公司  
销售电话：029-86260809  
官网：[sanpometer.com](http://sanpometer.com)  
京东：欣宝科仪官方旗舰店

www.861718.com (让高端仪器助力中国智造)

公司中文官网 京东旗舰店 微信公众号

# OWON® NSA3000-R系列

## 实时频谱+网络分析仪

频率范围从9 kHz ~ 7.5GHz  
最高实时分析带宽40 MHz  
频谱图采集量50000帧, 快速刷新  
显示平均噪声电平 DANL -165 dBm/Hz (典型值)  
相位噪声<-106 dBc/Hz (1 GHz, 偏移10 kHz, 典型值)  
矢量网络分析VNA功能 (软件选配)  
EMI预兼容测量功能  
10.4英寸LCD, 带多点触控功能

### 精确测量，轻松分析！

福建利利普光电科技有限公司  
福建漳州龙文区蓝田开发区前鸿路19号光电科技园  
Tel: +86 596 2130430 E-mail: info@owon.com.cn [www.owon.com.cn](http://www.owon.com.cn)

扫描二维码 关注我们