

仪器仪表商情®

INSTRUMENT & METER NEWS

2024年4月15日
15th Apr. 2024

月刊 / Monthly

第260期 No. 260

免费赠阅 欢迎索取
Welcome to Subscribe, It is for free.
(行业专业人士的参考资料)



关注仪器商情公众号
掌握第一手资讯



填写用户调查表

《仪器仪表商情》报刊 仪器仪表商情网 全球测试测量行业具有影响力的全媒体平台！
仪商旗下品牌： 标准刊号：ISSN 1608-3474



星球国际资讯集团
Global International Information Group

亚太区发行总策划 广州德禄讯信息科技有限公司
国内总部 (Headquarter) <http://www.861718.com>
电话 (Tel): (86-20)-3405 0662
传真 (Fax): (86-20)-3411 3782
QQ: 694034650 (设计部) 1440030555 (编辑部)
海外办事处 (Overseas co-organizers)
香港无线电技术出版社 (Electronic Technology Co. Ltd.)
电话 (Tel): (852)2342 8298 传真 (Fax): (852)2341 4247

SNDWAY 深达威® 仪器

150m
超远长距摄像
绿光测距仪
4X高清摄像头
IP68 防尘等级

SW-GS/GQ系列

深达威科技(广东)股份有限公司 电话:0769-85265688 详情请登录 www.sndway.com

行业声音

崔山：国产替代不仅是技术较量，更是一场民族工业崛起的“马拉松”
“国产替代不是简单的替换产品，而是要构建一个从底层技术到顶层解决方案完全自主可控的产业链。这不仅是一场技术较量，更是一场民族工业崛起的马拉松。”中控技术董事长、总裁崔山日前做客《沪市汇·硬科硬客》时表示。

中国计量院院长方向：质量基础设施要为新质生产力发展“铺路架桥”
方向说，质量基础设施要服务新质生产力的形成和发展，就必须用颠覆性技术、前沿技术来“武装”自身，“这个‘武装’自身的过程，可能就是新产品、新产业甚至新业态的产生和发展过程。仪器仪表产业正在经历这样一场新的革命的洗礼”。

本期导读

艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布！最远支持8米无线图传操作
近日，艾睿光电正式发布旗下首款无线手机红外热像仪IX2。据介绍，这是一款可根据场景自由选择与智能手机组合或分离使用的热像仪，最远支持8米无线图传操作。可应用于电气检修、设备巡检、暖通查漏等领域。 [新品快报>>B3](#)

胜利仪器VICTOR 328D双视场手机红外热成像仪重磅上市
双视场手机红外热成像仪是一种结合了红外热成像技术和智能手机功能的便携设备。胜利仪器VICTOR 328D在众多双视场手机红外热成像仪产品中脱颖而出，以其独特的优势为工程师提供高效、准确、快速的检测手段。 [热像仪>>F1](#)

InfRay 艾睿光电 睿创微纳(股票代码:688002.SH)全资子公司

方案服务客户

冶金领域红外热成像解决方案

AT61U S600 AT31UZ

铁水浇筑过程监控 钢包状态监控 金属热处理温度检测 电石液位监测

烟台艾睿光电科技有限公司 400-998-3088

第25届中国环博会 4.18-20 E42-F43

第103届中国电子展·深圳 4.09-11 9C521

SIGLENT 鼎阳 WWW.SIGLENT.COM

股票代码: 688112 通用电子测试测量仪器领域的行业领军企业

8 GHz 12-bit 分辨率

SDS7000A 系列 高分辨率数字示波器

- 眼图和抖动分析
- 一致性协议分析
- 时频域混合分析

12-bit HARDWARE

深圳市鼎阳科技股份有限公司
公司地址: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达科技园4栋三楼
热线电话: 0755-36887876 邮箱地址: Market@Siglent.com
官方网址: www.siglent.com

大立科技 DALI TECHNOLOGY

微信搜一搜 大立红外

红外热成像测温 就选大立

三十载专注红外 掌握核心技术

致电预约体验 0571-86692575

工业检测 居家检测 隐私安全 电力检测 石油化工 建筑暖通 电气诊断 设备维护

www.dali-tech.com

hti 鑫思特 www.hti-meter.com

红外热成像产品及解决方案提供商

HT-C18/19/18L/19L 户外红外热成像仪

红外分辨率 384x288 / 640x512	像元空间 12μm
焦距 25mm/35mm	帧频 ≤50Hz
测距范围 10m-1200m (HT-C18L/C19L)	NETD ≤40mk@25°C, @F/1.0
测距精度 <400m, ±1m; >400m, 0.4% (HT-C18L/C19L)	显示屏 AMOLED

400-887-8328 广东省东莞市塘厦镇永太路3号16栋